

Little Greene

— PAINT & PAPER 1773 —

FUßBODENFARBE

BESCHREIBUNG

Ein robuster, seidenmatter Bodenlack auf Polyurethan Alkyl Basis mit exzellenter Abwasch- und Abriebresistenz. Geeignet für Beton- und Holzfußböden die Licht und mittlerem Durchgangsverkehr ausgesetzt sind. Resistent gegen nahezu alle milden Chemikalien, Reinigungsmittel und Öle. Schützt vor Staubablagerung auf Betonfußböden.

PROPERTIES

Glanzniveau	Seidenglanz
Verteilungsrate	Bis zu 13m ² pro Liter; je nach Oberflächenqualität.
Trockendichte	35-40 Mikrometer pro Anstrich auf glatter Oberfläche.
Spezifisches Gewicht	1.04-1.18 je nach Farbstufe.
Festkörper in Volumen	ca. 52%

Trockenzeit	Durchschnittlich Handtrocken in 2 Stunden. Für Zweitanstrich über Nacht trocknen lassen.
Farbstufen	Britische Norm BS4800, RAL, Little Greene Farbpalette und weitere Farbtöne auf Nachfrage.
Gebinde Größen	2.5 Liter.

OBERFLÄCHEN

Stahl und Metalle, die nicht verzinkt sind, und Holz das ordnungsgemäß präpariert und grundiert ist. Beton, der frei von Verschmutzung, Staub und Rostausblühung ist und ordnungsgemäß präpariert und grundiert wurde.

Nicht empfohlen für Bitumen, Asphalt, Substrate die sehr basisch sind, und chemisch oder mechanisch gehärteter Beton.

VORBEREITUNG

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von lose und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Oberflächen die zuvor mit Glanzlack oder Fußbodenfarbe behandelt waren sollten vor dem Streichen angeraut werden.

ANWENDUNG

Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Bei Erstanstrich auf unbehandeltem Beton oder Holz sollte die Farbe 10-20% mit Testbenzin verdünnt werden, um das Eindringen in den Untergrund zu ermöglichen. Kann ansonsten ohne Verdünnung mit dem Pinsel, der Rolle oder luftlosem Spray angewendet werden. Normalerweise empfehlen wir einen verdünnten und zwei unverdünnte Anstriche auf neuen Böden. Bei geringem Durchgangsverkehr kann der Boden je nach Trockenbedingungen nach 24-48 Stunden betreten werden. Volle Austrocknung nach 7-10 Tagen.

SÄUBERUNG

Die Arbeitsmaterialien sollten direkt nach Gebrauch mit Testbenzin gereinigt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Sorgen Sie während der Anwendung und beim Trocknen für maximale Belüftung.

Die auf diesem Datenblatt unterbreitete Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor, Daten und Systemunterlagen und – abläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weitere Bekanntgabe abzu-ändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie setzt außerdem keine rechtlich ver-bindliche Zusicherung von gewissen Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Anwendungs-zwecke voraus. Die Art der Anbringung und Verwendung liegt außerhalb unserer Kontrolle. Damit kann keine Haftung auf Grund der hier angegebenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com