

# Little Greene

— PAINT & PAPER 1773 —

## INTELLIGENT MATT EMULSION

EHEMELS ULTIMATT EMULSION

### BESCHREIBUNG

Ein Anstrich mit hoher Deckkraft, der auf reinem Acrylkunstharz basiert und für Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Trocknet zu einer robusten, matten Qualität mit verbesserter Resistenz gegen Haushaltverschmutzung. Hält unversehrt wiederholtem Reinigen stand ohne dabei seine Oberflächenbeschaffenheit zu verlieren. Für Küchen und Badezimmer empfohlen.

Entspricht den Bedingungen für Scheuerresistenz nach der Norm DIN EN ISO 13300:2001 Typ C. Geruchsneutral.

### PROPERTIES

<b>Glanzniveau</b>	Matt (5%)
<b>Verteilungsrate</b>	Bis zu 13m <sup>2</sup> pro Liter; je nach Oberflächenprofil und Durchlässigkeit.
<b>Trockendichte</b>	28-33 Mikrometer pro Anstrich auf glatten Oberflächen.
<b>Spezifisches Gewicht</b>	1.27-1.39 je nach Farbstufe.

<b>Trockenzeit</b>	Durchschnittlich handtrocken in 1-2 Stunden. Zweitanstrich ist nach 4 Stunden möglich.
<b>Festkörper in Volumen</b>	ca. 40%
<b>Farbstufen</b>	Little Greene Farbpalette. (weitere Farbtöne werden möglich sein)
<b>Gebinde Größen</b>	5, 2.5 und 1 Liter.

### OBERFLÄCHEN

Alle herkömmlichen Innen- und Außenwände einschließlich altem Putz, Gipskartonwänden, Zementputz und ordnungsgemäß präpariertes und grundiertes Holz und Metall im Innenbereich.

Kann auf Heizkörpern im Hausgebrauch angewendet werden.

### VORBEREITUNG

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von losem und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Reparaturen sollten vor dem Streichen durchgeführt werden. Bereiche, die mit Schimmelpilzen oder ähnlichem verunreinigt sind, sollten mit geeignetem Pilzreiniger oder mit 25%iger Haushaltsbleiche behandelt werden bevor sie gestrichen werden.

Sandige Außenwände sollten vor dem Streichen abgeburstet und mit einer stabilisierenden Lösung für Mauerwerk versiegelt werden. Oberflächen die zuvor mit Ölfarbe behandelt wurden, sollten vor dem Streichen gründlich angeraut werden.

### ANWENDUNG

Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Kann ohne verdünnt zu werden mit dem Pinsel, der Rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden.

Auf porösen Oberflächen empfehlen wir die Farbe mit bis zu 10% Wasser zu verdünnen, um das Streichen zu erleichtern. Bei sehr porösen Oberflächen kann eine Verdünnung mit bis zu 25% Wasser nötig sein.

Tragen Sie je nach Bedarf ein oder zwei Schichten auf die gut vorbereitete Oberfläche auf. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, streichen Sie Übergänge an Decken, Sockelleisten, und Ecken so genau wie möglich. Streichen Sie beim Anbringen der Deckschicht in eine Richtung.

### SÄUBERUNG

Die Arbeitsmaterialien sollten sofort nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

### VORSICHTSMAßNAHMEN

Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Nicht auf die Oberflächen auftragen, wenn die Temperatur während dem Streichen oder Trocknen unter 5°C liegt, oder ein hohes Regenrisiko besteht.

Die auf diesem Datenblatt unterbreitete Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor, Daten und Systemunterlagen und – abläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weitere Bekanntgabe abzu-ändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie setzt außerdem keine rechtlich ver-bindliche Zusicherung von gewissen Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Anwendungs-zwecke voraus. Die Art der Anbringung und Verwendung liegt außerhalb unserer Kontrolle. Damit kann keine Haftung auf Grund der hier angegebenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com