

# Little Greene

— PAINT & PAPER 1773 —

## TRADITIONAL OIL EGGSHELL

### BESCHREIBUNG

Traditioneller, dickflüssiger Anstrich auf Ölbasis für Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Trocknet zu einer mattglänzenden Lackschicht, die beständig gegen wiederholtes Reinigen und Kondensation ist. Ideal für Küchen und Bäder geeignet.

### PROPERTIES

<b>Glanzniveau</b>	10-20%
<b>Verteilungsrate</b>	Bis zu 16m <sup>2</sup> einfach pro Liter; je nach Oberflächenprofil und Durchlässigkeit.
<b>Trockendichte</b>	30-35 Mikrometer pro Anstrich auf geschmeidigen, versiegelten Oberflächen.

<b>Trockenzeit</b>	Durchschnittlich handtrocken in 3-5 Stunden. Zweitanstrich nach Nacht Trockenzeit möglich.
<b>Spezifisches Gewicht</b>	1.18-1.36
<b>Festkörper in Volumen</b>	ca. 50%
<b>Farbstufen</b>	BS4800, RAL, Little Greene und andere auf Anfrage
<b>Gebinde Größen</b>	5 Liter, 2.5 Liter und 1 Liter

### ÖBERFLÄCHEN

Geeignet für grundiertes Holz und Metall. Bereits gestrichene oder mit Universalprimer (Grundierung) behandelte Gipsflächen. Auch für Heizkörper geeignet.

### VORBEREITUNG

Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von loseem und abblätterndem Material, Schmutz, Fett, etc. sein. Reparaturen sollten vor dem Streichen durchgeführt werden. Bereiche, die mit Schimmelpilzen oder ähnlichem verunreinigt sind, sollten mit einer Fungizid Lösung oder mit 25%iger Haushaltsbleiche behandelt werden bevor sie gestrichen werden. Oberflächen, die zuvor mit Glanzlack behandelt wurden, sollten vor dem Streichen etwas angeraut werden.

### ANWENDUNG

Vor dem Gebrauch alle abgesetzte Flüssigkeit gut unterrühren. Kann ohne verdünnt zu werden mit dem Pinsel, der Rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden. Je nach Bedarf ein oder zwei Schichten auftragen.

### SÄUBERUNG

Die Arbeitsmaterialien sollten sofort nach Gebrauch mit Testbenzin gereinigt werden.

### VORSICHTSMAßNAHMEN

Vor Gebrauch immer den Hinweis auf der Dose beachten. Bei der Anbringung und Trocknung für optimale Belüftung sorgen. Nicht bei einer Temperatur von weniger als 5°C anbringen; die Trockenzeit verlangsamt sich bei niedriger Temperatur.

Die auf diesem Datenblatt unterbreitete Information ist nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. The Little Greene Company behält sich das Recht vor, Daten und Systemunterlagen und – abläufe die auf Gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weitere Bekanntgabe abzu-ändern. Die angegebene Information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige Tests und Untersuchungen durchzuführen. Sie setzt außerdem keine rechtlich ver-bindliche Zusicherung von gewissen Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Anwendungs-zwecke voraus. Die Art der Anbringung und Verwendung liegt außerhalb unserer Kontrolle. Damit kann keine Haftung auf Grund der hier angegebenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com